

Conector SC/APC de Conectorização em Obra ITED-2^a

Conector Rápido SC/APC monomodo 9/125u

Modelos

- Conector SC/APC Cravar 9/125u Teleflex_900
- Ref.: 5000 0062008
- Utilizar com Cabo Interior 2 fibras G657 - 9/125u da Teleflex Ref.: 5001 3062002

Características

- Utilizado na Versão ITED-2 .
- Pré-Polimento APC de fábrica.
- Instalação por conectorização rápida e fácil em Obra. REUTILIZÁVEL.
- Tempo de instalação inferior 1 min.
- Fiável e de alto desempenho óptico.
- Não necessita polimentos ou colas.
- Baixo custo. Suporte montagem incluído.

Especificações Técnicas

■ Atenuação	Média $\leq 0,3$ dB Max. $\leq 0,5$ dB
■ Fibras	9/ 125 μ m
■ Reflexão	≥ 60 dB
■ Modo	MonoModo - APC
■ Conector	SC Verde
■ Cabo	Buffer de 900 μ m
■	outros modelos disponiveis
■ Temp.	-40 a + 80°C Armaz.
■ Temp.	-30 a + 75°C Funciona.
■ Conforme	Telcordia GR-326-Core
■ Montagem	Cravamento - Reutilizável

Ferramentas a Utilizar

Alicate Desnudador
125/ 250/ 900 μ
Ref.: 6002 0050004



Máquina de Corte
"Cleaver 105"
Ref.: 5000 0160005



Descrição

- O Conector SC/APC de Conectorização rápida em obra da Teleflex é utilizado no projecto ITED 2 Edição para efectuar conectorização das fibras no ATE ou dentro da fracção no ATI ou na tomada. Trata-se de um novo conector de fácil e rápida instalação em obra com tempo de ligação aprox de 1min. A sua instalação não necessita de ferramentas especiais bastando para o efeito desnudar e cortar a fibra. O suporte de montagem é fornecido juntamente com o conector garantindo assim uma montagem perfeita. O conector tem a possibilidade de ser reutilizado sem perda de características.